

VerfBestelSite.nl

Komt beter uit de verf!

**“Maak je terras weer als nieuw
met Ruwol Betonverf!”**



VerfBestelSite.nl

Nering Bögelweg 123

7418 HJ Deventer

Nederland

- 1 Maak je terras weer als nieuw met Ruwol Betonverf!
- 2 Zo breng je betonverf aan op je terras

1

Maak je terras weer als nieuw met Ruwol Betonverf!

VerfBestelSite.nl
Komt beter uit de verf!

Ken je dat: de tegels in je tuin zijn helemaal verweerd. Ze zijn beschadigd, groen uitgeslagen en ze lijken eigenlijk nergens meer op. Je hebt misschien zelfs al geïnformeerd wat een nieuw terras kost, maar voor dat geld ga je eigenlijk liever op vakantie. Toch hik je elke keer weer aan tegen die vieze lelijke tegels. **“Gelukkig is daar een betaalbare oplossing voor!”**

De belangrijkste voordelen van betonverf op een rijtje:

- ✓ Groene aanslag is verleden tijd
- ✓ Eenvoudig en snel te reinigen
- ✓ Geschikt voor vrijwel alle soorten tegels en klinkers
- ✓ Kies een kleur naar wens!



Keuze uit meer dan 20.000 verschillende kleuren!



Aanbrengen van Ruwol Betonverf op een terras:



Vegen

Veeg het terras aan met een bezem, zodat bladeren, zand, stof en ander vuil is verdwenen.



Reinigen

De tegels dienen schoon, droog en vetvrij te zijn. Reinig de tegels grondig met Ruwol Surface Cleaner, spoel ze goed na met schoon water (eventueel met een hogedrukreiniger) en laat ze vervolgens drogen. Zorg er hierbij ook voor dat mos en onkruid is verwijderd.



Ruwol Betonverf aanbrengen op de randen*

Roer de verf zorgvuldig door met het bijgeleverde roerstokje. Breng de betonverf aan op de randen met een ronde kwast. Belangrijk is dat omliggende delen, zoals muren, kozijnen of deuren, niet worden meegeschilderd.

*Vraag onze verfspecialisten over het gebruik van een eventuele primer. Of er een primer noodzakelijk is hangt af van het type steen.

Aanbrengen van Ruwol Betonverf op een terras:



Breng Ruwol Betonverf aan op het grote oppervlak*

Het grote oppervlak kun je met een nylon roller schilderen. Je kunt hierbij de verf rechtstreeks uit het blik in banen op het terras gieten en vervolgens met de roller uitrollen. Een andere mogelijkheid is om de verf eerst in een verfemmer te gieten en vervolgens de roller in de verf te dopen en heen en weer over het rooster te rollen om de verf op de roller te verdelen. Bij zuigende tegels kan de eerste laag circa 15% worden verdunt met terpentijn.



*Vraag onze verfspecialisten over het gebruik van een eventuele primer. Of er een primer noodzakelijk is hangt af van het type steen.

De volgende lagen aanbrengen

Na minimaal 16 uur kan de volgende laag worden aangebracht op dezelfde manier zoals in de vorige twee stappen is beschreven. Breng in totaal 3 lagen aan.

Advies nodig of het product direct bestellen?

Voor technische vragen over onze producten of advies neem je contact op met onze AdviesService via advies@verfbestelsite.nl. Onze betonverf is te bestellen via onze webshop: <https://www.verfbestelsite.nl/ruwol-betonverf.html>

Wil je direct geholpen worden? Neem dan telefonisch contact op via: +31(0)570 74 61 00